



PP halatlar

3, 8 ve 12 kollu polipropilen polysteel halatlar. ASAKUA tedarik çözümü. Standart roda uzunluğu: 220 m.

3 KOLLU

Ø (mm)	220 m roda (kg)	MBL (kgf)	MBL (kN)	Azami özel roda (m)
6	3,67	770	7,55	500
8	6,6	1345	13,19	650
10	10	2000	19,61	500
12	14,5	2840	27,84	365
14	20	3905	38,28	2000
16	25,5	4900	48,04	1550
18	32,5	5500	53,92	1200
20	40	7520	73,73	1000
22	48,5	8450	82,84	800
24	57	10200	100	950
26	67,6	11870	116,37	800
28	78	13540	132,75	700
30	90	15482	151,78	600
32	101	17425	170,83	550
34	115,6	19262	188,84	500
36	129	21100	206,86	450
40	158	24980	244,9	350
44	193,5	30165	295,74	850
48	229	35350	346,57	750
52	268	43400	425,49	650
56	312	49400	484,31	600
60	358	56200	550,98	500
64	407	64100	628,43	450
68	460	72200	707,84	400
70	486	76200	747,06	365
72	514	80200	786,27	350
76	574	89300	875,49	330
80	638	98400	964,71	280
84	705	108300	1061,76	250
88	772	118700	1163,73	220
96	917	140600	1378,43	200
100	994	151200	1482,35	183



PP halatlar

3, 8 ve 12 kollu polipropilen polysteel halatlar. ASAKUA tedarik çözümü. Standart roda uzunluğu: 220 m.

8 KOLLU

Ø (mm)	220 m roda (kg)	MBL (kgf)	MBL (kN)	Azami özel roda (m)
40	158	28000	274,51	270
44	193,6	33750	330,88	220
48	229	39500	387,25	520
52	270,4	45750	448,53	450
56	312	52000	509,8	380
60	359	59500	583,33	330
64	407	67550	662,25	290
68	460	76000	745,1	260
72	515	84500	828,43	450
76	574	94000	921,57	400
80	638	104000	1019,61	350
84	703	114000	1117,65	320
88	772	125000	1225,49	300
92	846	136000	1333,33	270
96	916	148000	1450,98	250
100	1000	159166	1560,45	220
104	1078	169500	1661,76	220

Malzeme özellikleri

Özgül ağırlık 0,91; suda yüzer. Erime noktası 165 °C. Roda ağırlıkları 220 m için verilmiştir. 8 kolluda 104 mm ve 12 kolluda 108 mm üzeri ölçüler talep üzerine değerlendirilir.



PP halatlar

3, 8 ve 12 kollu polipropilen polysteel halatlar. ASAKUA tedarik çözümü. Standart roda uzunluğu: 220 m.

12 KOLLU

Ø (mm)	220 m roda (kg)	MBL (kgf)	MBL (kN)	Azami özel roda (m)
52	274	47400	464,71	900
56	316	55100	540,2	800
60	364	61700	604,9	700
64	413	70500	691,18	600
68	470	79800	782,35	550
72	523	89200	874,51	500
76	586	98500	965,69	450
80	648	108400	1062,75	400
84	716	117800	1154,9	350
88	787	127700	1251,96	320
96	934	150800	1478,43	270
104	1095	171700	1683,33	220
108	1166	186000	1823,52	220

Seçim ve donatım

MBL, katalog minimum kopma yüküdür; izin verilen çalışma yükü veya onaylı proje kapasitesi değildir. kgf ve kN sütunları kaynak tabloda ayrı verilen değerlerdir. Örgü, uç bağlantıları ve donatım düzeni proje koşullarına göre değerlendirilir.

Projenizi paylaşın → asakua.com