



ASAKUA

BT-100 / 4"

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ EKİPMANLARI

Balık transfer pompası

Kuluçkahane, aşılama ve havuz / kafes transfer uygulamaları için 4 inç sınıfta canlı balık transfer pompası.



Arşiv ürün görseli. Donanım yerleşimi sürüme göre değişebilir.

Bağlantı çapı

100 mm

Azami balık transferi

7,5 t/saat

Transfer kontrolü

Ayarlanabilir hız

Azami değerler eş zamanlı sağlanamayabilir. Uygulama koşulları için teknik değerlendirme gerekir.



ASAKUA

BT-100 / 4"

Teknik özellikler

BT-100 | 4 inç sınıfı



Kontrollü transfer. Mobil kullanım.

Hız kontrol panosu ile transfer miktarını ayarlama; tekerlekli şasi ile işletme içinde konumlandırma. Seçim, balık türü ve boyutu ile transfer hattına göre yapılır.

PARAMETRE	BT-100
Emiş ağzı çapı	100 mm
Çıkış ağzı çapı	100 mm
Ana pompa motoru	1,5 kW
Vakum motoru	3 kW
Makine ağırlığı	210 kg
Güç kaynağı	380 V
Azami su tahliye kapasitesi	75 t/saat
Azami balık transfer kapasitesi	7,5 t/saat
Azami transfer yüksekliği	5 m
Azami transfer uzunluğu	100 m
Kablo uzunluğu	10 m

Azami değerler eş zamanlı sağlanamayabilir. Uygulama koşulları için teknik değerlendirme gerekir.

Uygulamanızı birlikte değerlendirelim.

asakua.com