



DEMİRLEME ŞAMANDIRASI · ROTASYONEL KALIP HDPE

# Rotasyonel kalıp demirleme şamandıraları, *katranlı zincir gövde merkezinden.*

UV katkılı saf polietilen gövde, poliüretan dolgu, sıcak daldırma galvaniz zincir tablası. 300–2.500 litre yüzdürme kapasitesi aralığında yedi model. Katranlı zincir şamandıra merkezinden geçer — yük yüzey aksamı yerine gövde içinden taşınır.

17

YIL · 2009'DAN BERİ

39

İHRACAT ÜLKESİ

50+

TURNKEY PROJE

IALA

ÜYE · 2015'TEN BERİ

Proje. Üretim. *Saha.*

ASAKUA.COM

DEMİRLEME · ŞAMANDIRALAMA · SU ÜRÜNLERİ

## Merkezden geçen zincir, gerçek on-station yük taşıma.

ASAKUA demirleme şamandıraları rotasyonel kalıplama yöntemiyle **UV katkılı saf polietilen**'den üretilir. Şamandıraların gövdesi içerisindeki boşluğun tamamı kapalı hücreli poliüretan veya EPS ile doldurulur; metal aksam **sıcak daldırma galvaniz** kaplıdır. Katranlı zincir gövde merkez ekseninden geçer — yük yüzey bağlantı elemanı yerine polietilen gövde içinden çekme olarak taşınır. Gündüz işareti IALA önerilerine uygundur; solar çakar fener opsiyoneldir.

MODEL	Ø (MM)	YÜKSEKLİK (MM)	HACİM (L)	YÜK (KG)
MB300	900	900	300	150
MB600A	900	1.100	600	300
MB600B	1.200	850	600	300
MB900	1.200	1.150	900	450
MB1200	1.200	1.400	1.200	600
MB1600	1.200	1.700	1.600	800
MB2500	1.600	2.100	2.500	1.250

### MERKEZDEN YÜK TAŞIMA – TASARIM GEREĞİ

Katranlı demirleme zinciri şamandıra gövdesinin merkez ekseninden geçer; yük civatalı yüzey aksamı yerine polietilen gövde içinden iletilir. İç dolgu malzemesi, yüzey hasarından sonra dahi şamandırayı pozitif yüzdürür.

ISO 9001 · SERTİFİKALI

ISO 14001 · SERTİFİKALI

EN 12201 · SERTİFİKALI

NS 9415 · UYUMLU

DNV-OS-E403 · UYUMLU



KATRANLI ZİNCİR · MERKEZ EKSEN



GALVANİZ ZİNCİR TABLASI



SAHADA

WEB  
asakua.comE-POSTA  
info@asakua.comTELEFON  
+90 532 685 22 46ADRES  
Menemen, İzmir, TürkiyeREV 2026-05  
TR