



YÜZER PLATFORM · WORK BARGE SERİSİ

Yüzer platform, *Work Barge serisi.*

P1260L'den P1680S'e beş standart Work Barge modeli; 12 m × 6 m'den 16 m × 8 m'ye, 6 ile 30 ton deadweight aralığında. Sıcak daldırma galvanizli çelik şamandıralar üzerinde FRP ızgara güverte, HDPE boru süperyapı. 20 MT'ye kadar hidrolik vinç, polyurea kaplama opsiyonel. Kafes yemleme, kurulum ve bakım operasyonları için tasarlandı.

17

YIL · 2009'DAN
BERİ

39

İHRACAT ÜLKESİ

5

WORK BARGE MODELİ

30 t

MAKS. DEADWEIGHT

Proje. Üretim. *Saha.*

ASAKUA.COM


KAFES YEMLEME PLATFORMU

FRP GÜVERTE · GALVANİZ ŞAMANDIRA

SAHA OPERASYONU
WORK BARGE SERİSİ · MODÜLER YAPI

Çelik şamandıra, FRP güverte, HDPE süperyapı.

Sıcak daldırma galvanizli çelik şamandıralar üzerinde **FRP ızgara güverte** ve polietilen boru süperyapı. 6 ile 30 ton deadweight aralığında beş standart model; güverte yük taşıma kapasitesi 1-4 t/m². 20 MT'ye kadar hidrolik vinç, 12 T'ye kadar manuel vinç opsiyonel. Çelik karkasta deniz koşullarında ek korozyon koruması için **polyurea kaplama** isteğe bağlı uygulanır. Mühendislik, imalat, ön montaj, nakliye ve sahada kurulum anahtar teslim sağlanır.

MODEL	BOYUT	DEADWEIGHT	GÜVERTE YÜK	VİNÇ (MAX)
P1260L	12 × 6 m	6 t	1 t/m ²	manuel 3 T
P1680L	16 × 8 m	12 t	2 t/m ²	manuel 6 T
P1260H	12 × 6 m	16 t	3 t/m ²	8 MT
P1680H	16 × 8 m	24 t	4 t/m ²	16 MT
P1680S	16 × 8 m	30 t	4 t/m ²	20 MT

BEŞ STANDART MODEL · ÖZEL TASARIM

P1260L (giriş — 6 t yük) ile P1680S (amiral — 30 t yük + 20 MT vinç) arası. Standart serinin ötesinde, projeye özel güverte alanı, ekipman ve yük gereksinimleri için özel ölçü platformlar üretilir. ASAKUA anahtar teslim sağlar: mühendislik, çelik imalat, ön montaj, nakliye, sahada kurulum.

ISO 9001 · SERTİFİKALI
ISO 14001 · SERTİFİKALI
OHSAS 18001 · SERTİFİKALI
EN 12201 · SERTİFİKALI
TÜRK LOYDU · TALEP ÜZERİNE
